



10  
ans  
garantie


QUALITÉ  
PRO

en stock


installation facile

occultable

## Clôture 3D | Poteau EasyClip



### OPTIONS\*



Dalle de soubassement



Système Electrification

### AUTRES OPTIONS :

Fixations poteau sur béton

Bavolet

Barbelé

\*autres options sur demande

### COULEURS :

6005  
VERT

9005  
NOIR

7016  
ANTRACITE

### HAUTEURS (cm) :

103

123

153

173

203

243

### PRIX :



### FICHE TECHNIQUE :



◀ Scannez-moi

### SOUVENT ASSOCIÉ AVEC :



Portillon  
Grace



Occultation  
Houston



Occultation  
Indiana



Occultation  
Cômes





## Clôture 3D | Poteau EasyClip

### FICHE TECHNIQUE :

#### Panneau

- Panneau en treillis soudé longueur 250 cm avec mailles rectangulaires de 55/200 mm
- Epaisseur fils horizontaux : 5 mm
- Epaisseur fils verticaux : 5 mm
- Panneau doté de pointes défensives d'un côté, L = 25 mm
- Fils galvanisés conformes à la norme EN 102442
- Panneau soudé selon la Norme EN 102237
- Revêtement de polyester d'une épaisseur minimum de 100 µm

#### Poteau

- Poteau en tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142
- Plâtrifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: épaisseur 80µ minimum
- Capuchon en PVC avec crochet pour maintien panneau
- Profil H, section 66x50mm
- Epaisseur : 1,20mm
- Avec feuillure pour y insérer les panneaux de part et d'autre

#### Fixations

- Fixation par clips aluminium dans la feuillure du poteau